PIZARRA INTERACTIVA ELECTRÓNICA

Trimesh Net

Interactive Pro

DESCRIPCION GENERAL:

- La pantalla antirreflejos 4K UHD ofrece imágenes con detalles extremos.
- La transferencia rápida de archivos permite a los usuarios transferir rápidamente archivos desde un teléfono móvil a la pantalla mediante un código QR.
- Capacidad de importar y exportar los formatos: PPT, EXCEL, WORD, BMP, JGP, GIF, TIFF, PNG, PDF, HTML y galería con miles de imágenes, plantillas y diagramas con opción de adicionar más, conversión de texto a mano alzada, enderezar figuras geométricas, resaltador, etc.

ESPECIFICACIONES:

PANTALLA	
Modelo	Trimesh Net Interactive Pro
Formato	55” – 65” – 75” – 86”
Tipo de panel	TFT
Resolución (interpolación)	4K (4096 x 4096)
Brillo	350 cd/m2
Relación de contraste	5000:1
Relación aspecto	4:3
Tasa de refresco	60 Hz
Angulo de visión	178° (H) – 178° (V)
Tiempo de luz	50,000 horas
Color de pantalla	10 bit (1.07B)
Velocidad de rastreo	66 P/SEG
Material	4 mm vidrio templado con unión cero (nivel 7), Polyester de alta densidad(núcleo), acero(superficie)
Área efectiva	Largo: 1633 mm x Ancho: 1225 mm
Altavoces	20 watt (02)
Botones de acceso rápido	Al lado de la pizarra
Resolución de coordenadas	500 LPI

TriMesh Net es una marca registrada por CONSATEL S.A.C. ante INDECOPI (Perú)

OPS	
Procesador	Intel (Core i7) 4.70 GHz.
RAM	8 GB
SSD	512 GB
Sistema Operativo	Windows 10 (32 bit) Emulador de Android (bluestack)
VIDEOCONFERENCIA	
Cámara	Full HD
Resolución	1080p/30 fps – 720/60 fps
Tipo de enfoque	Automático
Tipo de lente	Cristal
Micrófono integrado	02 bidireccionales
Campo visual	78 (dFoV)
INTERACTIVIDAD	
Tecnología	Sistema de sensor de imagen por infrarrojos. Interfaz al ordenador USB 2.0
Puntos táctiles	20 puntos
Tasa de respuesta	<4 ms (solo toque) <10 ms (entradas táctiles)
Precisión táctil	1 mm
Reconocimiento	Dedo o Rotulador o Cualquier objeto
Compatible	WINDOWS/LINUX/macOS/Android
CONECTIVIDAD	
Pantalla	HDMI – 3
	USB (3.0) - 4
	TOUCH USB - 1
OPS	RJ – 45 – 1
	Display Port – 1
	VGA - 1
	RS232 - 1
	USB (2.0) - 4
	Audio IN - 1
Bluetooth	4.2 versión
Wifi	802.11 (a/b/g/n/ac)
CONDICIONES DE AMBIENTE	
Temperatura de trabajo	0° C - 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20° C - 60° C
Humedad de trabajo	20% - 80% RH Non-Condensing
Humedad de almacenamiento	20% - 90% RH Non-Condensing
ENERGÍA	
Voltaje	100v - 240v 50 Hz - 60 Hz
Máximo poder	250 watts - 450 watts
ACCESORIOS	
Cable de alimentación y enchufe	SHUKO 220 VAC – 16A
DIMENSIONES	
55”	1270 x 97 x740 mm
65"	1486 x 97x 914 mm
75"	1708 x 97x 1041 mm
86"	1955 x 97x 1180 mm

TriMesh Net es una marca registrada por CONSATEL S.A.C. ante INDECOPI (Perú)